



HolzapfelBauchemie



## HBC PROFI-DICHTBOX

Eine Abdichtung für alles

SCHICHT FÜR SCHICHT WERTE ERHALTEN



Anwendungsbeispiele

## REPARIEREN IN PROFI-QUALITÄT

Die HBC Profi-Dichtbox ist die optimale Lösung für die Abdichtung aller Anschlüsse oder Reparaturen rund ums Gebäude. Ohne Grundierung und Vorbehandlung haftet die Flüssigabdichtung auf fast allen Untergründen, sodass Undichtigkeiten mit einem minimalen Arbeitsaufwand langzeitsicher behoben werden.



## INHALT

- Innovative Karton-Box
- Kunststoffgebinde mit 1,5 kg Inhalt
- Polyester-Vliesstück 0,5 m x 1,0 m = 0,5 m<sup>2</sup>
- 4 Stück Polyester-Vlieszuschnitte 10 cm Ø
- Schleifpapier
- 1 Flachpinsel 2"
- 4 Einweghandschuhe
- Rührholz 15 cm
- Ausführliche Verarbeitungsanleitung

## WICHTIGER HINWEIS

Das Material ist wiederverwendbar, wenn die Box sorgfältig verschlossen, kühl, frostfrei und trocken gelagert wird.



## VORTEILE

- In 2 Größen erhältlich (1,5 kg oder 7,5 kg)
- Leichte Anwendung
- Auf nassen Untergründen verarbeitbar
- Wiederverschließbar und Wiederverwendbar
- Ohne Grundierung
- UV-beständig
- Verarbeitungsfähig bis 0°C
- Lösemittelfrei
- Frei von Gefahrstoffen
- Einkomponentig
- Wasserdampfdurchlässig
- Rissüberbrückend





Anwendungsbeispiel -  
Ablaufrinne

## BESONDERHEITEN

Die HBC Profi-Dichtbox ist ein hochwertiges Reparaturset, geeignet für Profis sowie Hobbyhandwerker gleichermaßen, die Abdichtungen an diversen Stellen des Gebäudes vornehmen wollen. Ohne Vorbehandlung haftet die Flüssigabdichtung sogar auf nassen Untergründen. Der Lösemittel- und Gefahrstofffreie Flüssigkunststoff kann auf fast allen Untergründen wie z.B. Beton, Estrich, Glas, Holz oder Metall mit

hervorragender Haftung angewendet werden. Eine vorherige Grundierung ist dabei nicht erforderlich. Der Flüssigkunststoff härtet bei Nässe und sogar unter Wasser zuverlässig aus und ist bis 0°C verarbeitungsfähig, kann erneut beschichtet und nach dem Öffnen wiederverwendet werden.

HBC-Profi-Dichtbox ist ein Universalprodukt für alle Abdichtungsaufgaben.



## TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung

Silanterminiertes PU-Hybridpolymer

Verarbeitungszeit

bei 21°C: 90 Min. (kürzere Verarbeitungszeit bei höhere Luftfeuchte)

Regenfest nach

60 Min. (< 60 Min. bei feuchtem Untergrund)

Begehbar nach

12 Std. (< 12 Std. bei feuchtem Untergrund)

Farbe

grau

Verbrauch

ca. 3 kg/ m<sup>2</sup> je nach Untergrund

## AUCH UNTERWASSER VERARBEITBAR

HBC-Profi-Dicht lässt sich problemlos auf nassen Untergründen und sogar in stehendem Wasser verarbeiten.





Holzapfel Bauchemie

## KONTAKT

Holzapfel GmbH & Co. KG  
Lange Baunastraße 52  
34270 Schauenburg / OT Elg.

Telefon: +49 (0) 56 01 - 93 43 0  
Telefax: +49 (0) 56 01 - 53 71  
[info@holzapfel-bauchemie.de](mailto:info@holzapfel-bauchemie.de)  
[www.holzapfel-bauchemie.de](http://www.holzapfel-bauchemie.de)

SCHICHT FÜR SCHICHT WERTE ERHALTEN